

PROBADORES DE ALTO VOLTAJE



**KLEIN
TOOLS**



 **DEMG**Safety.



Características:

- Detección de amplio rango de voltajes de CA en conductores y cables aéreos.
- Señales audibles y visuales indican la presencia de voltaje.
- Resistente al agua.
- Cómoda caja de transporte que ofrece portabilidad y seguridad.



HVNCVT-1



La señal visual indica la presencia de voltaje.

PROBADOR DE DOBLE RANGO

PROBADOR SIN CONTACTO
Bajo: 50 V CA a 1,5 kV CA
Alto: 1,5 kV CA a 132 kV CA

PROBADOR DE AMPLIO RANGO

PROBADOR SIN CONTACTO
Hasta 230 kV CA



HVNCVT-2



Adaptador universal/para pértiga de gancho incluido

PROBADOR DE ALTO VOLTAJE

PROBADOR POR CONTACTO
5 kV CA a 36 kV CA



HVCT-1



HV43

FIBRA DE VIDRIO

ASA EXTENSIBLE PARA HVCT-1

- Pértiga dieléctrica probada y clasificada para 10 kV CA
- Longitud: 318 mm plegada – 1130 mm extendida

Cat. N.º	UPC 0-92644+	Rango de voltaje	Longitud	Peso con baterías
HVNCVT-1	69658-9	Bajo: 50 V CA a 1,5 kV CA Alto: 1,5 kV CA a 132 kV CA	330 mm	0,3 kg
HVNCVT-2	69659-6	Hasta 230 kV CA	264 mm	0,62 kg
HVCT-1	69660-2	5 kV CA a 36 kV CA	246 mm	0,31 kg
HV-43	69661-9	N/A	318 mm a 1130 mm	0,33 kg



¿Preguntas? Comuníquese con DEMGSafety:
ventas@demgsafety.cl



Para Profesionales... Desde 1857

www.demgsafety.cl



© 2015 Klein Tools, Inc.
Lincolnshire, IL 60069-1418
REV 09/15 A #96434-ES